

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22



ASPIRATORE INDUSTRIALE ANTIDEFLEGANTE ATEX MONOFASE (SP) E TRIFASE (TP)

L'aspiratore POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX22 II 3D, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (3 m²) può essere pulito facilmente, in modo semiautomatico, grazie alla shocking valve posta sulla camera filtrante. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 è disponibile nelle versioni monofase (SP) e trifase (TP), con certificazione in classe M.



Potenza e silenziosità



Shocking valve



Carrello robusto



Controllo intasamento del filtro



Filtro cartuccia conico



Certificazione ATEX Z22 II 3D



Ampia gamma di accessori antistatici

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO

POWER InDust AX 20 SP Z22
POWER InDust AX 20 TP Z22

CODICE

12058800001
12008800001

PEZZI / PALLET

1
1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione - Frequenza	230 V~ 50 Hz (*) 400 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potenza nominale	W 1800
Capacità utile	l 20
Tipo di filtro	Cartuccia poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ² 3
Classe di filtrazione	M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h 83
Portata d'aria	l/s 69
Depressione	mbar 180
Livello Sonoro	dB(A) 75
Codice IP	IP55 (SP) - IP65(TP)
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura 22 - II 3 D
Peso (senza accessori)	Kg 64
Dimensioni	mm 520x480x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Ø 50

MODELLO

CODICE

Filtro cartuccia conico in poliestere antistatico CLASSE M 2512716

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO

CODICE

Kit accessori antistatici Ø 40 5200000
Manicotto antistatico Ø 40 2560901
Manicotto antistatico 50/40 2560902
Raccordo dritto 2511715
Tubo flessibile antistatico Ø 40 2511064
Tronco conico Ø 40 2504714
Doppia curva Ø 40 2511716
Spazzola pavimenti Ø 40 2512575



(*) Per versione POWER InDust AX 20 SP Z22

(**) Per versione POWER InDust AX 20 TP Z22



BGC
PROFESSIONAL
CLEANING



BGC Professional Cleaning

P.IVA 02061470742

Via Alfieri 14/16 Cellino San Marco



+39 0831 09 42 15



+39 348 032 2192



www.bgcprofessionalcleaning.com



info@bgcprofessionalcleaning.com



BGC
PROFESSIONAL
CLEANING