

Foam System

7.6



Doppia aspirazione

Stazione di Dosaggio Schiuma a Media Pressione da 50 a 100 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max

Foam System 1 Air è un erogatore di schiuma di dimensioni contenute con elevate prestazioni.

Adatto a tutti gli impianti a media ed alta pressione (max 100 bar).

Con l'aggiunta di aria compressa in abbinamento alla lancia schiuma si ottiene un effetto schiuma di grande efficacia con un minimo consumo di detergente.

Portata Acqua

Da ~10 Lt/min a ~30 Lt/min con pressioni da 80 a 100 Bar (valore medio)

Pressione di esercizio

Da 50 a 100 Bar Max

Temperatura di utilizzo

95°C Max

Dimensioni

245 x 175 x 105 mm (L x H x P)

Peso cassetta

4 Kg

Materiale cassetta

Acciaio inox AISI/304

Sistema Venturi

Acciaio inox AISI/316

Prodotto aspirato













Da 0,1 % al 10 %

Aria

Da 3 Bar a 10 Bar

Superficie trattata

Circa 70 mq al minuto

%	Ø Foro inc Ø Size inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Ing.	Colore Color
-	No Hole	Non Forato		Trasparente Clear
0,30%	0,01	0,25400		Rosa Pink
0,70%	0,014	0,35560		Porpora Purple
1%	0,018	0,45720		Azzurro Aqua
1,25%	0,02	0,50800		Giallo Yellow
1,50%	0,023	0,58420		Narrone Brown
2,00%	0,025	0,63500		Arancione Orange
2,75%	0,028	0,71120		Verde Green
3,50%	0,035	0,88900		Bronzo Tan
4,60%	0,04	1,01600		Blu Blue
5,30%	0,043	1,09220		Bianco White
7,00%	0,052	1,32000		Rosso Red

Stazione di Dosaggio Schiuma
 a Media Pressione da 50 a 100 Bar
 Aria compressa da 3 a 10 Bar max

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PRESSIONE ARIA (Bar)	INNESTO INGRESSO	INNESTO RAPIDO USCITA	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMP. MAX ALIMENT.
10.3650.00	50 - 100	3 - 10	-	-	0,1 - 10	4	225x175x105	95°C
10.3651.00	50 - 100	3 - 10	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 - 10	4	225x175x105	95°C
VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE								
10.3652.00	50 - 100	3 - 10	-	-	0,1 - 10	4	225x175x105	95°C
10.3653.00	50 - 100	3 - 10	Maschio Inox	Femmina Inox	0,1 - 10	4	225x175x105	95°C

DOTAZIONE DI BASE

- Coppia innesti rapidi (Disponibile versione senza innesti)
- Disconnettore idraulico sulla valvola di non ritorno
- Regolatore di dosaggio in acciaio inox
- N. 01 Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- N. 01/02 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

Accessori optional di completamento



Lancia Schiuma INOX cm 30
 con ugello e spinotto Ø14
Sez 9.8 - Cod. 10.3540.00



Raccordo Inox 3/8 "M/F Girevole
Sez 9.11 - Cod. 40.0924.00



Pistola ad estrazione Ø 14
Sez. 9.9 - Cod. 10.1364.00